

Подбор газовых лифтов K12 для открывания вверх длиной 164 мм в зависимости от высоты и веса фасада

Рекомендуемое количество и сила **автоматических лифтов** для дверей разных размеров

h	Вес двери (кг)																	
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5		
200	2 x 50N			-			2 x 100N			2 x 120N			3 x 120N		4 x 100N		4 x 120N	
250	2 x 50N			2 x 80N			2 x 100N			2 x 120N			3 x 120N		4 x 100N		4 x 120N	
300	2 x 50N		2 x 80N		2 x 100N		2 x 120N		3 x 100N			3 x 120N		4 x 100N		4 x 120N		

Подбор газовых лифтов K12 для открывания вверх длиной 244 мм в зависимости от высоты и веса фасада

Рекомендуемое количество и сила **автоматических лифтов** для дверей разных размеров

h	Вес двери (кг)																													
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	12	13	14	15	16	17	18		
300	1 x 80N		2 x 50N		2 x 80N				2 x 100N		2 x 120N		2 x 140N		2 x 160N		2 x 180N		3 x 140N		3 x 160N		3 x 180N		3 x 140N		3 x 160N		3 x 180N	
350	1 x 80N		2 x 50N		2 x 80N				2 x 100N		2 x 120N		2 x 140N		2 x 160N		2 x 180N		3 x 140N		3 x 160N		3 x 180N		3 x 140N		3 x 160N		3 x 180N	
400	1 x 50N		2 x 50N		2 x 80N				2 x 100N		2 x 120N		2 x 140N		2 x 160N		2 x 180N		3 x 140N		3 x 160N		3 x 180N		3 x 140N		3 x 160N		3 x 180N	
450	2 x 50N		2 x 50N		2 x 80N				2 x 100N		2 x 120N		2 x 140N		2 x 160N		2 x 180N		3 x 140N		3 x 160N		3 x 180N		3 x 140N		3 x 160N		3 x 180N	
500	2 x 50N		2 x 80N		2 x 100N		2 x 120N		2 x 140N		2 x 160N		2 x 180N		2 x 180N		3 x 160N		3 x 180N		3 x 180N		3 x 180N		4 x 160N		4 x 180N			

Подбор газовых лифтов K12 для открывания вверх длиной 355 мм в зависимости от высоты и веса фасада

Рекомендуемое количество и сила **автоматических лифтов** для дверей разных размеров

h	Вес двери (кг)																																	
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	15	16	17	18			
400	1 x 60N		1 x 80N		2 x 60N				2 x 90N				2 x 110N				2 x 130N				3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N			
450	1 x 60N		1 x 80N		2 x 60N				2 x 90N				2 x 110N				2 x 130N				3 x 110N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N	
500	1 x 60N		1 x 80N		2 x 60N				2 x 90N				2 x 110N				2 x 130N				3 x 110N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N	
550	1 x 60N		1 x 80N		2 x 60N				2 x 90N				2 x 110N				2 x 130N				3 x 110N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N	
600	1 x 60N		1 x 80N		2 x 60N				2 x 90N				2 x 110N				2 x 130N				3 x 110N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N		3 x 130N	

Подбор газовых лифтов K12 для открывания вниз в зависимости от высоты и веса фасада

Рекомендуемое количество и сила **автоматических лифтов** для дверей разных размеров

h	Вес двери (кг)																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
200	1x164		2x164				3x164				4x164				4x164		4x164		4x164	
250	1x164		2x164				3x164				4x164				4x164		4x164		4x164	
300	1x244		2x244				3x244				4x244				4x244		4x244		4x244	
350	1x244		2x244				3x244				4x244				4x244		4x244		4x244	
400	1x244		2x244				3x244				4x244				4x244		4x244		4x244	
450	1x244		2x244				3x244				4x244				4x244		4x244		4x244	
500	1x244		2x244				3x244				4x244				4x244		4x244		4x244	
550	1x355		2x355				3x355				4x355				4x355		4x355		4x355	
600	1x355		2x355				3x355				4x355				4x355		4x355		4x355	

Данные получены опытным путем при использовании цельных фасадов толщиной 16 и 18 мм. Вес двери может меняться в зависимости от материала фасада. Производитель рекомендует изготовить опытный образец перед введением изделия в серийное производство.